



DECK DR8M-TB3

支援 8 個 2.5" SAS/SATA III HDD/SSD 硬體式儲存陣列

提供 2 個 Thunderbolt™ 3 介面，1 個 Mini DisplayPort，硬碟熱抽拔特性

DR8M-TB3 內建高效能的硬體式磁碟陣列系統，操作簡單且容易設定，在硬碟故障損壞與資料重建時，系統效能完全不受影響。對於需要儲存大容量資料的使用者而言，DR8M-TB3 的 RAID 6 與 RAID 5 提供了最俱成本效應的資料安全備援解決方案。

產品特性

1. 硬體陣列，真正遊走於 Mac 與 PC 之間。
2. DR8M-TB3 具備八種儲存模式，可依使用需求而設定。
 - RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD。
3. Thunderbolt™ 3 (USB-C) 傳輸介面，高達 40Gbps 的速度。
4. 支援 2.5" 硬碟的全新硬碟抽取盤。
5. 具有溫度自動環控偵測功能 (MCU)
6. Thunderbolt™ 3 可以提供更多的應用。
 - 15 瓦 5V/3A 的電力為手機充電。
 - 提供 Mini DisplayPort 可以讓使用者串接顯示螢幕。



A. 硬碟讀取燈
B. 硬碟抽取盒把手
C. 硬碟卡榫按鍵
D. 靜音按鈕

E. 系統指示燈
F. 電源開關
G. 電源插座
H. 風扇轉速切換按鈕

I. 風扇
J. Thunderbolt™ 連接埠
K. Mini DisplayPort

產品規格

DR8M-TB3-B	
傳輸介面	Thunderbolt™ 3 Port x 2 (up to 40 Gbps), 支援 15W (5V/3A) 功率輸出功能 . Mini DisplayPort x 1
支援硬碟	8 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (up to 6 Gbps)
認證	CE/FCC
陣列等級	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 and JBOD
支援系統	Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit) , Mac OS 10.13 或以上
風扇系統	4 公分靜音風扇 x 2
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 最大持續電流：250W * 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F) * 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) * 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非凝滯狀態
尺寸與重量	427(W)×44(H)×326.8(L) mm, 5.05 Kg
產品國際編碼	EAN：4713227440325 UPC：884826504504
裝箱數	2 pcs per carton
配件資訊	* DR8M-TB3-B x 1 (包含 8 組可抽取的硬碟托盤) * Thunderbolt™ 3 連接線 x 1 * 電源線 x 1 * 螺絲及鑰匙 * 快速安裝手冊 x 1