



DECK DT8M-U6-B

支援 8 個 2.5" SAS/SATA III HDD/SSD 外接儲存設備

提供 2 個 12 Gbps SFF-8644 miniSAS 介面，自動環控偵測功能與蜂鳴器靜音調整，硬碟熱抽拔特性

DT8M-U6 提供 JBOD 模式，DT8M-U6 是八顆硬碟的儲存系統，支援任何最新容量的 2.5 英吋 SATA 或 SAS 硬盤來做高容量數據存儲。完美的結構設計，最佳化的內部配置，並以鋁合金外殼強化保護內部硬碟。如此的高耐用性最適合專業的創作領域與機動的移動性應用。

產品特性

1. 堅固的工業設計、無憂慮的散熱。
2. 可拆卸的設計，靈活使用多個硬碟。
3. 具有溫度自動環控偵測功能 (MCU) 與蜂鳴器靜音調整。
4. 支援 2.5" 硬碟的全新硬碟抽取盤。
5. 內建電源供應器。
6. SFF-8644 to SFF-8644 SAS 傳輸線。



A. 硬碟讀取燈
B. 硬碟抽取盒把手
C. 硬碟卡榫按鍵
D. 靜音按鈕

E. 系統指示燈
F. 電源開關
G. 電源插座

H. 風扇轉速切換按鈕
I. 風扇
J. Mini-SAS 12G 連接埠

產品規格

DT8M-U6-B	
傳輸介面	12 Gbps SFF-8644 miniSAS 埠 x 2
支援硬碟	8 x 2.5" SAS (高達 12.0 Gbps) /SATA III (高達 6.0 Gbps) 硬碟
認證	CE/FCC
陣列等級	八個獨立容量 (JBOD)
支援系統	Windows ,Linux
風扇系統	2 x 4 公分靜音風扇
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 最大連續電力：250W * 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F) * 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) * 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態
尺寸	427(W)×44(H)×326.8(L) mm
產品國際編碼	EAN：4711132865448 UPC：884826501046
裝箱數	每箱 2 台
配件資訊	* DT8M-U6-B x 1 (包含 8 組可抽取的硬碟托盤) * SFF-8644 miniSAS 連接線 x 1 * 電源連接線 x 1 * 產品操作手冊 x 1 * 螺絲及鑰匙