



iTANK i310-B31+

支援 1 個 2.5"/3.5" SATA III HDD/SSD 儲存設備

配備一個 USB 3.1 Gen2 Type-C 介面，支援 24W USB 充電，另外具備一個 Mini Display 埠支持 DP1.1a。

i310-B31 + 支援 USB 3.1 Gen 2 協議，可為您提供高達 10Gbps 的數據傳輸速率。通過簡單易用的功能，您可以輕鬆地將其用於存儲數據，並直接從支持 USB 3.1 Gen 2 的筆記本電腦例如 Macbook Pro 編輯大型照片庫。Type-C 連接器可以為筆記本電腦提供高達 24W 的智能充電，並可在 5V/3A(15W)、9V/2A(18W) 和 12V/2A(24W) 之間自動切換。它還提供一個 mini Display 埠，可用於擴充第二個顯示器，解析度可達 4K @ 30Hz。

產品特色

1. 可用於 macOS 和 Windows 的外接 SATA 存儲設備
2. USB 3.1 Gen 2 可提供高達 10Gbps 的傳輸速率
3. 支援 USB Type-C 介面，即插即用
4. 硬碟可熱插拔，支援 1 x 3.5 "/2.5" SATA HDD / SSD
5. 採用鋁結構設計，快速散熱
6. 支援高達 24W 的智能充電
7. 12V/2A(18W)、9V/2A(18W) 和 5V/3A(15W) 自動切換
8. 支援 DP 1.1a

一條 USB-C 傳輸線

更快的速度 智慧充電 更高的畫質




擴充第二個顯示器

i310-B31+ 存儲設備帶有一個 mini Display 埠，可用於第二個顯示器擴展，支持 DP 1.1a，解析度最高可支持 4K@30Hz。對於需要同時編輯和預覽照片 / 影片的用戶來說非常方便。

支援 USB Power Delivery (USB-PD)

USB Power Delivery (簡稱 USB-PD)，為 USB 開發者論壇 (USB-IF) 推出快速充電技術和統一連接線的標準。當連接連接線時，i310-B31+ 存儲設備可為主機提供高達 24W 的電量充電。並在 5V/3A(15W)、9V/2A(18W) 和 12V/2A(24W) 之間自動切換。*



- A. 硬碟讀取燈
- B. 硬碟卡榫按鍵
- C. 硬碟抽取盒把手
- D. mini Display 埠 (DP1.1a)
- E. USB 3.1 Gen2 Type-C (10Gbps)
- F. 電源開關
- G. 電源插座

★ 筆記型電腦和移動設備需要支援 5V/9V/12V 充電。

產品規格

i310-B31+	
傳輸介面	1 x USB 3.1 Gen2 Type-C (10Gbps) 1 x mini Display 埠 (DP1.1a)
USB Power Delivery	支援 5V/3A (15W), 9V/2A (18W), and 12V/2A (24W) 供電
支援硬碟	1 x 3.5" 或 2.5" SATA III (6.0 Gbps) 硬碟 支援最大容量硬碟到 14TB
認證	CE/FCC
陣列等級	JBOD - 獨立容量
支援系統	Windows 7 或以上, Mac OS X 10.10 或以上
電力與作業環境需求	- 電壓: 100-240V AC - 頻率: 50Hz 至 60Hz · 單相 - 作業溫度: 0°至 40° C (32°至 104° F) - 存放溫度: -20°至 47° C (-4°至 116° F) - 相對濕度: 5% 至 95% 間 · 非冷凝狀態
尺寸	高度: 131 mm 寬度: 50 mm 深度: 224 mm
產品國際編碼	i310-B31+ EAN: 4713227440622 UPC: 884826505204
裝箱數	每箱 10 台
配件資訊	- i310-B31+ x 1 (包含 1 組 3.5"/2.5" 可抽取的硬碟托盤) - USB 3.1 Gen 2 (Type-C to Type-C) 連接線 x 1 (USB-IF 認證) - 變壓器 x 1 - 電源連接線 x 1 - 產品操作手冊 x 1 - 螺絲及鑰匙