



SOHORAID SR3MS-B31 系列

結合「硬體式磁碟陣列」與「需求備份」的儲存陣列盒

USB Type-C 傳輸介面,支援硬碟熱插拔

SR3MS-B31系列的整體設計沿襲了 STARDOM 的優秀工業設計概念,具有強化的鋁合金外觀,新增觸控按鍵設定與觸控電源開關操作介面,同時搭配人性化的硬碟抽取模組,達到完美的保護與方便性的整合,適用於多方面的創作領域所使用。

SR3MS-B31 系列可安裝 2 個 2.5" HDD/SSD (RAID 0/1) 與 1 個 2.5" HDD/SSD (JBOD),在 RAID 0/1 模式之下, SR3MS-B31 能即時保護數據資料,讓你的寶貴資料擁有雙重的保障。

另外使用者可以讓 RAID 的資料,透過需求備份,將資料備份到單獨的 (JBOD) 2.5 吋硬碟內,改善 RAID 1 須不斷的讓硬碟同時備分,可能造成 2 顆硬碟同時損毀,讓您的重要資料無法救回的問題。

產品特色

- 1. 多功能資料安全儲存陣列盒,支援 Mac* 與 PC 系 統。
- 2. 具備「RAID」與「需求備份」功能 。
- 支援具有 Type-C 與 Thunderbolt™ 3 (USB-C) 的主 機電腦。
- 4. 支援熱插拔設計。
- 5. 觸控按鍵操作介面,LCM 顯示與 LED 指示燈號。
- 6. 低噪音風扇,快速散熱設計。
- 7. 堅固的鋁製結構設計,兼具高質感與快速散熱特性。



需求備份功能

RAID 1 是資料保護設定的一個好方法,但是一旦你的資料受到病毒攻擊或 2 顆硬碟同時損毀而產生破壞,通常使用者都沒有第 2個份資料可以立即還原,這時的 SR3MS-B31系列保有前 1/3/7 天的完整資料或作業系統,讓您立即正常運作,提高整個工作效率。

SR3MS-B31系列可以直接插入第三顆硬碟就可以立即重建硬碟資料,當資料重建完成後,您的資料立即即形成 2 個相同的完整備份。



支援 USB Type-C 與 Thunderbolt™ 3

SR3MS-B31 系列可以連接任何具有 USB Type-C 與 Thunderbolt™ 3 (USB-C) 的電腦或筆電,傳輸最高可達 6Gbps 存取效能。無論是用於資料搜索、照 片編輯、或觀看 4K 高畫質影片,SR3MS-B31 都 將帶給您無比愉悅的視訊與影音的優質享受。



可抽換熱插拔設計

SR3MS-B31 系列內建 2 個 2.5" HDD/SSD Tray 與 1 個 2.5" drive tray adapter,可安裝 3 個 2.5" HDD/SSD。完美的結構設計,最佳化的內部配置,並以鋁合金外殼強化保護內部硬碟。如此的高耐用性最適合專業的創作領域與機動的移動性應用。



專為用戶設計的友好顯示

SR3MS-B31系列在前面版新增具有觸控按鍵設定 與觸控電源開關操作介面,使用者只要先開啟後 背板的電源開關按鍵,即可透過觸控開關,輕易 開關機器,增加使用者操作便利性。易於閱讀的 LCM 背光液晶顯示屏提供了寶貴的設備數據,讓 使用者更能一目了然了。





產品外觀說明與規格



Refore switch on, please ensure all plugs are property and securely attached.

A. 硬碟存取燈號 E. 系統警示燈 B. 硬碟抽取盒鑰匙孔 F. 觸控設定按鍵

C. 硬碟安裝盤托*3 D. 觸控電源開闢

G. LCM顯示幕 H. 靜音按鈕 I. USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠

J. 電源開閱

K. 電源插座

L防竊鎖孔

M. 風扇

主機介面 / 連接埠	1 x USB 3.2 Gen1 USB-C (5Gbps)
適用硬碟	3 x 2.5 吋 SATA III (6Gbps)硬碟(HDD)或固態硬碟(SSD) (高度 9.5mm 以下)
認證	CE / FCC
RAID 模式	RAID 1 / RAID 0 + 需求備份
支援系統	Windows 7 或以上;macOS 10.10 或以上:Linux
風扇系統	1 x 6cm 静音風扇
電力與作業環境需求	*電壓: 100-240V, AC *頻率: 50Hz 至 60Hz, 單相 *最大連續電力: 68W *作業溫度: 0°至 40°C (32°至 104°F) *存放溫度: -20°至 47°C (-4°至 116°F) *相對濕度: 5% 至 95% 間, 非冷凝狀態
尺寸與重量	高: 102 mm 寬: 122 mm 深: 205 mm
產品國際條碼	EAN: UPC:
裝箱數	每箱8台
包裝內容物	1 x SR3MS-B31 1 x USB Type C to Type C 連接線 (SR3MS-B31 / SR3MS-BA31) 1 x USB Type C to Type A 連接線 (SR3MS-B31A / SR3MS-BA31) 1 x 電源線 1 x 快速安裝導引 零件包